



Toolboxmeeting: “Brandpreventie“

Brandbare gassen

Flessen met brandbare gassen en zuurstof moeten soort bij soort worden opgeslagen in de daarvoor bestemde flessenrekken.

Lege flessen moeten gescheiden worden van volle.

Flessen die leeg raken tijdens het werk moeten terug gebracht worden naar de flessenrekken en niet achtergelaten worden op de werkplek.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Bij heetwerk zoals lassen, branden en warmstoken moeten, alvorens te beginnen, alle brandbare materialen uit de directe omgeving verwijderd worden.

Zeker op stellingvloeren en roosterborden is het gebruik van branddekens verplicht. Rioloputten en afloopgoten moeten eveneens worden afgedekt.

Brandblussers

Zijn er ten behoeve van de werkzaamheden dieselcompressoren, generatoren of brandstoftanks geplaatst, dan dient er in de directe omgeving een brandblusser aanwezig te zijn, dit geldt eveneens voor de lasmachines en flessenwagens, zodat de lasser en de fitter te allen tijde de beschikking heeft over een brandblusser.

Na het werk dient iedereen zijn lasmachine uit te zetten en de reduceerventielen af te koppelen om zo doende mogelijke ontstekingsbronnen uit te schakelen.

Brandmelding

Meld elke brand onmiddellijk en denk niet, wanneer het een klein brandje is, dat het niet belangrijk genoeg is om het te melden. Want voor dat u het weet is de brand uitgebreid tot een vuurzee, die met een brandblusser niet meer te bedwingen is.

Vluchtwegen

Houd vluchtwegen, brandtrappen, nooduitgangen enz. altijd vrij van obstakels, zodat u ook werkelijk kunt vluchten als de nood aan de man komt.

