



## Toolboxmeeting: "Universele cirkelzaagmachines"

### De universele cirkelzaagmachine moet voorzien zijn van

- Een deugdelijke beschuttingskap die moet zijn bevestigd aan een stevig statief. Het toepassen van een goedgekeurde doorzichtige beschuttingskap verdient aanbeveling, omdat men hierbij altijd zicht op het werk houdt.
- Een spouwmessupport met een bij het toegepaste zaagblad behorend spouwmes.
- Een goed instelbare, juist uitgevoerde hulpgeleider.
- Eén of meerdere aansluitingen voor een stofafzuiginstallatie.

Bij de universele cirkelzaagmachine moet een duwhout met verwisselbare handgreep aanwezig zijn om kleine of smalle werkstukken veilig door te kunnen voeren. Alleen dit duwhout mag worden gebruikt! Het zaagblad moet zo hoog mogelijk worden ingesteld. Hierdoor wordt de kans op terugslag van het materiaal aanzienlijk verkleind.

### Bouwcirkelzaagmachine

Een bouwcirkelzaagmachine moet voor wat betreft de volgende voorzieningen hetzelfde zijn ingericht als de universele cirkelzaagmachine:

- Beschuttingskap met statief.
- Spouwmessupport met goed spouwmes.
- Hulpgeleider.

De cirkelzaagmachine moet tevens zijn voorzien van een nulspanningschakelaar en een extra schakelaar (noodstop) als de machine meerdere bedieningsplaatsen heeft, bijvoorbeeld bij schulpen en afkorten.

Mensen lopen risico's. Zeker als er met machines wordt gewerkt. Voorkom ongelukken door altijd zorgvuldig en volgens de voorschriften te werk te gaan.

- Zorg ervoor dat jeugdigen bij de machine uit de buurt blijven en dat spelende kinderen de machine nooit 'per ongeluk' kunnen inschakelen.
- De zaag dient zowel boven als onder het zaagtafelblad te zijn afgeschermd.
- Alleen voor het zagen van zéér grote platen is het toegestaan het óp het spouwmes gemonteerde beschermkapje te gebruiken. In alle andere gevallen dient met het gewone spouwmes te gebruiken met de voorgeschreven kap. Dit mes moet dan natuurlijk wel van de juiste dikte zijn, d.w.z. dunner dan de snede van de zaag en dikker dan het lijf van het zaagblad. Het spouwmes moet ook qua vorm aan de diameter van de zaag zijn aangepast en er niet verder dan 3 mm van zijn verwijderd. De dikte van het spouwmes is eenvoudig te controleren door een stukje hard hout in te zagen. Het spouwmes moet 'zuigend' in deze snede passen.
- Gebruik een duwhoutje en stel de hulpgeleider goed af.
- Botte en beschadigde zagen zijn gevaarlijk.

