



## Toolboxmeeting: "Veilig gebruik van steigers"

### Inleiding

In de praktijk wordt vaak gewerkt op steigers. Het bouwen van steigers is een vak van specialisten.

Een steigerbouwer is over het algemeen een goed opgeleid vakman die weet waar hij mee bezig is. Daarnaast dienen steigers - voordat deze worden vrijgegeven - te worden gekeurd door een veiligheidsdeskundige. Natuurlijk betekent dit niet dat wij, als we op een steiger moeten werken, vrij spel hebben op de steiger.

Veilig werken op de steiger valt of staat in de meest letterlijke zin met de juiste constructie van de steiger. Daarvoor gelden strenge veiligheidsvoorschriften die moeten worden opgevolgd. Ontdekt u een onveilige situatie meldt deze dan direct aan uw chef of aan de uitvoerder.

Voor ons als gebruiker van een steiger gelden er ook een aantal duidelijke gedrags- en veiligheidsvoorschriften voor het werken op een steiger.

### Veilig gebruik van een steiger

- Laat geen overbodig gereedschap en materiaal op de werkvloer liggen. Ruim vloeren regelmatig op; minstens dagelijks na het beëindigen van de werkzaamheden.
- Materialen mogen op de werkvloer niet hoger worden opgestapeld dan 55 cm, tenzij er hekwerken zijn aangebracht.
- Zolang er op een steiger wordt gewerkt, moeten de werkvloeren, de toegang tot die vloeren, de plaatsen waar de hijsinrichtingen e.d. zich bevinden voldoende zijn verlicht.
- Gebruik met het beklimmen van de steigerladder beide handen.
- Bij snij- en laswerkzaamheden moeten er zodanig speciale voorzieningen worden getroffen om het verspreiden van vonken te voorkomen.
- Het is verboden om te lassen en te branden aan steigermateriaal of stellingpijpen af te snijden.
- Wanneer planken door vorst of anderszins glad zijn geworden, moeten zij door de gebruiker met zand worden bestrooid.
- Bij windkracht 6 (11 m/s) of meer moet het werken op buitensteigers worden gestopt.
- Personeel dat gebruik maakt van een steiger mag niets veranderen aan de steigerconstructie. Dit is uitsluitend voorbehouden aan de steigerbouwer.
- Het is niet toegestaan om hijswerktuigen aan steigers te bevestigen, tenzij de steiger specifiek daarvoor ook is gebouwd.
- Het is niet toegestaan te werken vanaf ladders en trappen die op een werkvloer zijn opgesteld.
- Steigers mogen niet zwaarder worden belast dan de belasting waarvoor ze zijn bestemd.

Het komt vaak voor dat meerdere bedrijven gebruik maken van één steiger, soms zelfs wanneer de steiger niet is gebouwd voor bepaalde activiteiten. De opdrachtgever/ beheerder is primair verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden. Hij dient er in dat geval op toe te zien dat deze werkzaamheden gecoördineerd worden.

Bij grote projecten is vaak een hoofdaannemer (soms meerdere) belast met het beheer over de steigers.

