



## Toolboxmeeting: "Veilig werken op het dak"

Elke val van een dak, ongeacht de hoogte, kan fataal zijn. Tref daarom altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen, ook al gaat het maar om een klein karweitje. Veilig werken op het dak betekent onder meer:

1. er niet afvallen
  2. er niet doorheen zakken
  3. het lichaam beschermen tegen verbranden en agressieve stoffen.
- Als andere voorgeschreven voorzieningen niet kunnen worden aangebracht, beveilig dan de dakranden van platte daken met een lijn die als markering dient. Zo'n lijn geeft evenwel geen steun. Hij waarschuwt alleen maar. Daarom moet hij op voldoende afstand van de dakrand of de schacht zijn aangebracht. Denk alleen maar eens aan het achteruitlopen bij het uitrollen of interen van dakleer.
  - Op schuine daken wordt als beveiliging meestal steigermateriaal gebruikt. Als extra bescherming wordt in bijzondere gevallen bovendien een vanggordel voorgeschreven.
  - Kan er geen steigermateriaal worden bevestigd, dan worden vangnetten toegepast die zo hoog mogelijk worden bevestigd.
  - Ook een verrolbare leuning, zo mogelijk afgesteund met lijnen of klemgezet d.m.v. keggen, kan goede diensten bewijzen. Er zijn leuningen in de handel die met een klemspindel aan een stevige goot of dakrand kunnen worden verankerd.
  - Houd bij de aanvoer van materiaal of wanneer bij een reparatie het grind op een hoop wordt geveegd, rekening met de maximale belastbaarheid van het dak op die plek.
  - Leg rollen dakleer op de plaats van een spant.
  - Betreed daken die van asbestcementplaten zijn vervaardigd, nooit zonder gebruik te maken van speciale hulpmiddelen.
  - Gebruik op het dak uitsluitend bitumenwagens of lorries met dubbele luchtbanden, dit om het dragend oppervlak zo groot mogelijk te maken.
  - Bij werkzaamheden met open vuur is het raadzaam om geen kunststofkleding te dragen. Draag liever katoenen kleding, bij voorkeur brandwerend geïmpregneerd.
  - Goed schoeisel is ook op het dak heel belangrijk. Draag vanwege de 'grip' veiligheidsschoenen met zolen met anti-slip profiel.
  - Een emmer schoon water op het dak is een voorzorgsmaatregel die bij (hand)verbrandingen veel pijn kan voorkomen.
  - Gebruik voor het snijden van dakleer een goed gemonteerd haakmes en vernieuw regelmatig de mesjes. Dit voorkomt snijwonden.
  - Zorg ervoor dat de waterstofzuiger goed geaard is. 220 Volt spanning is op een nat dak even riskant als in een vochtige kruipruimte.
  - Ook bij het werken op het dak hoort een poederblusser van minimaal 12 kg inhoud voorhanden te zijn.

